

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59

AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ
ING.ARCH. M. KABRIEL



PROFESE

SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o. – IČO: 27 06 06 59

VYPRACOVAL: ING.ARCH. P. ŠUMA

KONTROLA: ING.ARCH. V. DROBNÝ

HIP: ING. P. HRUSCHKA



AKCE

TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
HORNÍ POČERNICE

DOKUMENTACE

DSP

DATUM

06/2020

ČÁST DOKUM.

D-SO-03

ČÁST

SO-03 KTÚ, CHODNÍKY, OPLOCENÍ

MĚŘÍTKO

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO PŘÍLOHY

TABULKA PSV

9

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU

číslo	popis	celkem
X01	lavička s opěradlem	1 ks
	typový městský mobiliář pro Prahu dle IPR	
	materiál: ocel. rám + dřevěné hranoly	
	kotveno do beton. základu 400/400/600	
X02	stojan na kolo	3 ks
	typový městský mobiliář pro Prahu dle IPR	
	materiál: ocel	
	kotveno do bet. základu pomocí chem. kotev	
	beton. základ 300/300/500	
X03	odpadkový koš	1 ks
	typový městský mobiliář pro Prahu dle IPR	
	materiál: ocel	
	beton. základ 300/300/500	
X04	ocel. zábradlí vyrovnávacího schodiště č.4.	1kpl
	celková velikost 1830/850, rám: ocel. sloupek - jechl 40/40/4, pozink, kotveno do beton schodnice na chem.kotvu - 4x kotva pro každý sloupek, madlo - jechl 40/40/3	
	výplň: ocel. jechl 20/40/3, pozink	
X05	ocel. zábradlí na opěrné zdi č.2.	1 kpl
	3x 2060/820, rám: ocel. sloupek - jechl 40/40/3, pozink, kotveno do beton. panel na chem.kotvu - 4x kotva pro každý sloupek, madlo - jechl 40/40/3	
	výplň: ocel. jechl 20/40/3, pozink	
X06	ocel. zábradlí vyrovnávacího schodiště č.1.	1 kpl
	celková velikost 3215/850, rám: ocel. sloupek - jechl 40/40/4, pozink, kotveno do beton schodnice na chem.kotvu - 4x kotva pro každý sloupek, madlo - jechl 40/40/3	
	výplň: ocel. jechl 20/40/3, pozink	
X07	ocel. zábradlí vyrovnávacího schodiště č.2.	1 kpl
	celková velikost 1490/850, rám: ocel. sloupek - jechl 40/40/4, pozink, kotveno do beton schodnice na chem.kotvu - 4x kotva pro každý sloupek, madlo - jechl 40/40/3	
	výplň: ocel. jechl 20/40/3, pozink	
X08	ocel. zábradlí vyrovnávacího schodiště č.3.	1 kpl
	celková velikost 2170/850, rám: ocel. sloupek - jechl 40/40/4, pozink, kotveno do beton schodnice na chem.kotvu - 4x kotva pro každý sloupek, madlo - jechl 40/40/3	
	výplň: ocel. jechl 20/20/3, pozink	
X09	betonová parkovací zábrana	5 ks
	1900/230/230 mm	
	kotveno do bet. základu 3 x na chem. kotvu, 3 x beton. patka	
X10	ocel. zábradlí na opěrné zdi č.1.	1kpl
	3x 2050/730, 1x 2650/730, 1x 1190/730, rám: ocel. sloupek - jechl 40/40/3, pozink, kotveno do beton. panel na chem.kotvu - 4x kotva pro každý sloupek, madlo - jechl 40/40/3	
	výplň: ocel. jechl 20/40/3, pozink	

číslo	popis	celkem
X11	oplocení č.1.	1kpl
	7x ocel. sloup Ø50/3 mm, dl. 1800 mm, povrch. úprava: pozink, výplň: 5x plotový rám 2000/1000 s výpletem z lisovaného pletiva Ø38 mm, 1x plotový rám 900/1000 s výpletem z lisovaného pletiva Ø38 mm	
X12	oplocení č.2.	1kpl
	6 x sloupky 60/60/3, celk. dl. 2500 mm, vjezd. vrata: 2 x 1720/1680 mm, rám: ocel. jechl 60/60/3, výplň: jechl 60/20/3, kování: vratové, klika-klika, zámek bezpečnostní, vstupní branka: 1230/1680 mm, rám: ocel. jechl 60/60/3, výplň: jechl 60/20/3, kování: klika-klika, zámek bezpečnostní, plotové díly: 1x 1800/1680 mm, 1x 2260/1680 mm, 1x 2300/1680 mm, rám: ocel. jechl 60/60/3, výplň: jechl 60/20/3, povrch. úprava pozink	
X13	oplocení č.3.	1 kpl
	3 x ocel.sloupky Ø50 mm, celk. dl. 2500 mm, výplň: drátěné pletivo Zn 2/1800, dl. 4100 mm, povrch. úprava: pozink	